

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	h1※約	b	B	スクリーン		有効濾過面積比	重量 (kg)
						φd	g		
15(±)	170	120	94	190	271	40	85	13.9	14
20(±)	170	120	94	190	271	40	85	7.8	14
25(1)	170	120	94	190	271	40	85	5.0	15
32(1±)	220	150	120	250	345	50	100	5.2	25
40(1±)	220	150	120	250	345	50	100	3.3	26
50(2)	240	180	249	280	387	60	120	3.1	37
65(2±)	330	255	325	420	567	90	170	4.1	90
80(3)	330	255	325	420	567	90	170	2.7	90
100(4)	380	305	341	480	651	110	200	2.5	135

材質



型式	本体	スクリーン
WF	FC200(鋳鉄)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形 (JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.69MPa・G (7kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	110℃

※スクリーンの標準仕様は、内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。  
 ※固着する可能性がありますので1回はハンドルを廻してください。  
 ※ゴミのかみこみや腐食等によるコック部のかじりは保証対象外といたします。

50A~100A (50Aは赤ハンドル付)



※カバーの開閉はコック切替用のハンドルを使用します。  
 ※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。