


名 称	サイトグラス
型 式	GK13F
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ℃
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—



呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ボルト NxM	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
15 (1/2)	130	61	40	63	50	6	95	12	1	51	70	4x15	4xM8	ø50xø40xt1	2		
20 (3/4)	130	66	40	63	50	6	100	14	1	56	75	4x15	4xM8	50x 40x 1	2.5		
25 (1)	150	82	50	77	65	8	125	14	1	67	90	4x19	4xM10	65x 52x 1	4		
32 (1 1/4)	170	98	65	94	80	10	135	16	2	76	100	4x19	4xM12	80x 67x 1	5		
40 (1 1/2)	170	108	65	94	80	10	140	16	2	81	105	4x19	4xM12	80x 67x 1	5.5		
50 (2)	200	123	80	107	95	12	155	16	2	96	120	4x19	4xM12	95x 82x 1	7		

8	スプリング ワッシャ	SUS304	4			
7	ナット	SUS304	4			
6	ボルト	SUS304	4			
5	クッション	PTFE	2			
4	ガスケット	PTFE	2			
3	ガラス	強化ガラス	2			
2	カバー	SCS13A	2			
1	ボデー	SCS13A	1			
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS		
BILL OF MATERIAL						
Ⓢ WASINO KIKI CO.,LTD.						
MODEL GK13F			△			
			△			
NAME ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△			
DATE 1, Apr, 2020		SCALE	△			
APPROVED Y.S	CHECKED J.M		NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN	DRAWN M.K	DWG.NO. GA3803-1				REV.