





特許取得品

実用新案登録品



※ ジオメット焼付塗装

- ・ クロムフリー（環境規制対応）
- ・ 内面塗装により防錆効果UP

	ボール個数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤/緑)	Total
15~25A	1	0/1	2
32~50A	1	1/1	3

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト N1×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg					
15 (1/2)	95	66	40	63	50	6	4× M8	φ50xφ40xt1	0.7		
20 (3/4)	100	71	40	63	50	6	4× M8	50x 40x 1	0.8		
25 (1)	120	87	50	77	65	8	4× M10	65 × 52 × 1	1.4		
32 (1 1/4)	140	113	65	94	80	10	4× M12	80 × 67 × 1	2.3		
40 (1 1/2)	145	118	65	94	80	10	4× M12	80 × 67 × 1	2.5		
50 (2)	160	138	80	107	95	12	4× M12	95 × 82 × 1	3.8		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GKBDS-PH
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	85 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

17	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
16	ガスケット	テフロン	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2~3	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	※
7	ナット	SS400	4	※
6	ボルト	SS400	4	※
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	ADC12	2	
1	ボデー	FCD450	1	※(内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKBDS-PH	△			
NAME	ダクタイル製サイトグラス	△			
DATE	20, Jul, 2011	SCALE	△		
APPROVED	Y.S	CHECKED	Y.S	NO.	DESCRIPTION
DESIGN		DRAWN	S.O	DWG.NO.	GB1051-PH02
				REV.	