



呼径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備考
			d	l				
65 (2 1/2)	230	180	78	120	φ96×φ78×t1	10		
80 (3)	240	190	88	130	106×90×1	12.5		

御 引 合 先		
名 称	Y形ストレーナ	
型 式	YS	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	Rc	
最 高 圧 力	1.57 MPaG	
最 高 温 度	120 ° C	
水 圧 試 験	3.14 MPaG	
気 密 試 験	—	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の耐差圧強度: 0.1MPa

6	ドレンプラグ	SS400	1	R 1/2
5	ボルト	SS400	4	
4	ガスケット	T#1993	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー	FC200	1	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	YS			△			
NAME	鋳鉄製Y形ストレーナ			△			
DATE	10, Feb, 2020	SCALE	△				
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
		DRAWN	S.U	DWG.NO.		REV.	
				SY0051-2			