



サイズ表

呼径A(B)	ϕd_1	ϕd_2	T ₁	フランジ規格 ϕD			
				JIS 10K用	JIS 20K用	ASME 150Lb用	ASME 300Lb用
15(±)	16	26	4	55	45.5	51.5	
20(±)	21	32	4	60	55.0	63.5	
25(1)	27	39	4	71	64.5	70.0	
32(1±)	36	49	4	81	74.0	79.5	
40(1±)	42	55	4	86	83.5	92.5	
50(2)	54	70	6	101	101.5	108.0	
65(2±)	66	84	6	121	120.5	127.0	
80(3)	83	105	6	131	137	133.5	146.5
100(4)	105	130	6	156	162	171.5	178.0
125(5)	130	158	6	187	200	194.0	213.0
150(6)	155	185	6	217	235	219.5	248.0
200(8)	205	235	6	267	280	276.5	305.0
250(10)	255	290	10	330	353	337.0	358.5

材質

ステンレス	SUS304	※SUS316
-------	--------	---------

- ※特注品=SUS316L、チタン
- ※印は、特注品です。
- ※内張り（標準品）、外張り及びパンチングプレートのみが特注品としてあります。
- ※標準規格以外にもJIS30K、40K、ASME600Lbのものも製作いたします。

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス
鋼管

炭素鋼・
ステンレス鋼

ライニング
コーティング

鋳鉄・
ダクタイル